



# Cofraplus 80

Cofraplus® 80 er det lette og miljøvenlige alternativ til præfabrikerede betondæk. Det giver økonomiske fordele, optimeret logistik og leverer dermed en løsning i en grøn og miljøbevidst pakke. Leveres med tilbehør for nem montering og er kompatibel med alle konstruktionsmaterialer – Cofraplus® 80 opfylder kravene til moderne byggeprojekter.

- Takket være profilens lette vægt (fra 10,66 kg/m<sup>2</sup> til 15,14 kg/m<sup>2</sup>) er installationen hurtig, manuel og kræver kun begrænset brug af kran
- Op til 30 % lavere dækvægt sammenlignet med præfabrikerede betondæk, hvilket har en positiv indvirkning på hele bygningens design – fra konstruktion til fundament
- Cofraplus® 80 er stabelbar og giver effektiv transport og opbevaring på byggepladsen
- Spændvidder op til 4,50 m uden understøtning og mere end 6,50 m med understøtning
- Dovetail-profilen på oversiden af Cofraplus® 80 muliggør ophæng af installationer (som rør eller kanaler) og loftsystemer uden boring
- Kompatibel med kompositbjælker – enten med standardversionen til svejsede forbindelser gennem dækladen eller den forborede version til direkte svejsning på bjælken
- Reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen med 15 % sammenlignet med et præfabrikeret dæk til samme projekt
- Anvendes med vores metalliske overfladebehandling ZMevolution® for overlegen holdbarhed og korrosionsbestandighed
- Se vores [præsentationvideo](#)
- Vores beregningssoftware [Cofra 5](#) er frit tilgængelig til at udarbejde projekt-specifikke beregningsnoter



Contact us



## Egenskaber

Anmod om information



## Tilbehør

Anmod om information



## Relaterede produkter

---

Anmod om information →

## Tekniske dokumenter

---

Anmod om information →

## Teknisk og kommerciel dokumentation

---

Anmod om information →