
# Cofraplus 220







Det additive gulvet Cofraplus® 220 kombinerer den høye styrken til den patenterte dypvalsede stålplattingen med bæreevnen til den armert betongdekke. Enkel og rask montering, lav vekt og spesielt store spennvidder er kjennetegn ved denne løsningen, som gir stor frihet for alle typer bruk.

- Muliggjør spennvidder for stålplattingen opp til 5,50 m uten understøttelse og opp til 9,0 m med understøttelse under støping
- Svært fleksibel i bruk: lett profil på 12,5 kg/m kan monteres manuelt, noe som reduserer kostnader til løfteutstyr
- Kompatibel med stål-, betong- eller trekonstruksjoner, og egner seg derfor godt for nybygg, påbygg og rehabilitering
- Brannmotstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering av armering i ribbene
- Muliggjør spennvidder for stålplattingen opp til 5,50 m uten understøttelse og opp til 9,0 m med understøttelse under støping
- Svært fleksibel i bruk: lett profil på 12,5 kg/m kan monteres manuelt, noe som reduserer kostnader til løfteutstyr
- Kompatibel med stål-, betong- eller trekonstruksjoner, og egner seg derfor godt for nybygg, påbygg og rehabilitering
- Brannmotstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering av armering i ribbene
- Se produktvideoen

Contact us →

## Egenskaper

Be om informasjon →

## Tilbehør

Be om informasjon →

## Relaterte produkter

Be om informasjon →

## Tekniske dokumenter

Be om informasjon →

## Teknisk og kommersiell dokumentasjon

Be om informasjon →